



El ventilador centrífugo en línea está diseñado para una operación silenciosa y alta presión.

El Diseño 40 usa rotores Diseño 10 aprovechando su alta eficiencia aunado a un nivel de ruido bajo a presiones superiores a las que puede dar un ventilador axial. También está disponible en arreglo Swing-Out y es ideal en aplicaciones como cajas de pintura.

Su construcción tubular es ideal para instalaciones donde no hay espacio para la colocación de un ventilador centrífugo convencional.

Su construcción es robusta y está disponible en arreglos 1, 4 y 9. El volumen de operación va de 350 a 85,300 PCM y presiones de $\frac{1}{4}$ a 11" de columna de agua.

Nuestros rotores son balanceados de acuerdo a la norma ISO 1940 grado G2.5.

El ventilador está construido de gruesa lámina y soldado por personal calificado.

Todos los ventiladores son estudiados individualmente para cada caso específico y tomando en cuenta todos los aspectos y factores de trabajo para seleccionar los rodamientos adecuados.

www.armee.com.mx

Presa de la Angostura No. 2 esq. Vía López Portillo

Col. Recursos Hidráulicos, Tultitlán, Edo. de Méx. C.P. 54913

Tels.: 5884 277 / 5884 2481 / 5884 1738 / 01800 710 4857 Fax: 5884 1784